

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

제품명

DHC1387(A)주제

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	DHC1387(A)주제
나. 제품의 권리와 용도와 사용상의 제한	
제품의 권리 용도	부품 보호 실링제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	대통화학공업㈜
주소	경기도 평택시 산단로 15번길 52
긴급전화번호	031-663-5251

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 생식세포 변이원성 : 구분2 만성 수생환경 유해성 : 구분4
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

H413 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음

예방조치문구

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P321 (...) 처치를 하시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물을 용기를 폐기하시오.

대응

저장

폐기

산화 알루미늄

보건

0

화재

자료없음

반응성

자료없음

실리카, 무정형, 흄

보건

0

화재

1

반응성

0

수산화알루미늄

보건	0
----	---

화재	자료없음
----	------

반응성	0
-----	---

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

보건	1
----	---

화재	1
----	---

반응성	0
-----	---

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

보건	1
----	---

화재	자료없음
----	------

반응성	0
-----	---

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)

보건	1
----	---

화재	1
----	---

반응성	0
-----	---

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
산화 알루미늄	알파-알루미나 α-Alumina	1344-28-1	30 ~ 40
실리카, 무정형, 흄	규소, 비결정질, 증기, 자유결정(SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE FREE);	112945-52-5	1 ~ 3
수산화알루미늄		21645-51-2	20 ~ 30
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	다이메틸폴리실록산/WATER 유탁액 S(DIMETHYLPOLYSILOXANE/WATER EMULSIONS);	63148-62-9	5 ~ 10
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	실록산과 실리콘, 디-메, 메 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, ME)	68037-59-2	1 ~ 5
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	실록산 AND 실리콘, 디-메, 비닐 군-탈미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	68083-19-2	20 ~ 30

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

오염된 의복을 벗으시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다양한 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

마. 기타 의사의 주의사항

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘어지지 않게 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 훨씬 탱크에서 물러나시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

용기가 비워진 후에도 제품 짜꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

고온에 주의하시오

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

산화 알루미늄

TWA - 10mg/m³

실리카, 무정형, 흄

자료없음

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME... 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
산화 알루미늄	TWA 10 mg/m ³
실리카, 무정형, 흠	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME... 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
다. 개인보호구	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	Flowable type
색상	흑색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.52 ~ 1.62
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	Flowable type
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흠	가열시 용기가 폭발할 수 있음
실리카, 무정형, 흠	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
실리카, 무정형, 흠	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
실리카, 무정형, 흠	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	상온상압조건에서 안정함
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
풀리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
풀리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흄	열, 스파크, 화염 등 점화원
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	열, 스파크, 화염 등 점화원
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	열, 스파크, 화염 등 점화원
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흄	가연성 물질, 환원성 물질
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	가연성 물질
풀리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자극성, 독성 가스
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	가연성 물질 자극성, 독성 가스
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	
산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흄	부식성/독성 흄
실리카, 무정형, 흄	자극성, 부식성, 독성 가스
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	자료없음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	부식성/독성 흄
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

산화 알루미늄 자료없음

실리카, 무정형, 흠	호흡으로 노출되어 많은 양의 흡입시 진폐증을 일으킬 수 있음 위장에 자극으로 구역질, 구토, 설사를 일으킬 수 있음 피부접촉으로 노출됨 눈 접촉으로 노출됨
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	자료없음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
산화 알루미늄	LD50 > 10000 mg/kg Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401))
실리카, 무정형, 흠	LD50 > 3100 mg/kg Rat
수산화알루미늄	LD50 > 2000 mg/kg Rat (암컷, 사망없음 (OECD TG 423, GLP))
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LD50 > 17000 mg/kg Rat
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	자료없음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	LD50 16000 mg/kg Rat
경피	
산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흠	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	자료없음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	LD50 16000 mg/kg Rabbit
흡입	
산화 알루미늄	분진 LC50 > 2.3 mg/l 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP)
실리카, 무정형, 흠	자료없음
수산화알루미늄	분진 LC50 7.6 mg/l 1 hr Rat (수컷 (OECD TG 403))
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	자료없음
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관찰해본 결과, 무 자극, OECD Guideline 404, GLP
실리카, 무정형, 흠	- 피부자극성 없다고 보고됨
수산화알루미늄	자극성에 대한 징후가 보이지 않음 (OECD TG 404)
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)	자료없음

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

Probability of MOD/SEV = 1.000

심한 눈손상 또는 자극성

산화 알루미늄

토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD Guideline 405, GLP)

실리카, 무정형, 흄

- 눈자극성 없다고 보고됨

수산화알루미늄

토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과, 자극성 없음(OECD TG 405 ,GLP)

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

아이 스텐다드 드레이즈 테스트 래빗 양: 100mg/1H; 반응: Mild (경자극)

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

Prob. of SEV Ocular Irritancy = 0.000(TOPKAT;Ocular Irritancy SEV vs MOD), Prob. of MLD Ocular Irritancy = 0.005(TOPKAT;Ocular Irritancy MLD vs NON)

호흡기과민성

산화 알루미늄

마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성

실리카, 무정형, 흄

자료없음

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

자료없음

피부과민성

산화 알루미늄

기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP)

실리카, 무정형, 흄

- 사람에 피부과민성은 없다고 보고됨

수산화알루미늄

기니피그(수)를 이용한 피부과민성 시험 결과, 비과민성 (OECD TG 406 ,GLP)

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

자료없음

발암성

산업안전보건법

산화 알루미늄

자료없음

실리카, 무정형, 흄

자료없음

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

자료없음

고용노동부고시

산화 알루미늄

자료없음

실리카, 무정형, 흄

자료없음

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

자료없음

IARC

산화 알루미늄

자료없음

실리카, 무정형, 흄

Group 3 (Silica, amorphous)

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE) 자료없음

OSHA

산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흠	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE) 자료없음

ACGIH

산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흠	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE) 자료없음

NTP

산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흠	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE) 자료없음

EU CLP

산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흠	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE) 자료없음

생식세포변이원성

산화 알루미늄	랫트(암)를 대상으로 생체내에서 포유류 적혈구 소핵 시험 결과, 양성(OECD Guideline 474)
실리카, 무정형, 흠	- 생체내외(in vivo/in vitro) 시험 어디에서도 본 물질로 인해 변이가 일어났다는 증거는 없었다. - 본 물질에 노출되었을 때 유전독성영향이 일어나지 않는다.
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE) Computed Probability of Mutagenicity = 0.547

생식독성

산화 알루미늄

랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD Guideline 422, GLP)

실리카, 무정형, 흄

자료없음

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

산화 알루미늄

랫드(암)를 대상으로 급성독성(경구) 시험결과, 치료효과가 없음, LD50 >2000 mg/kg bw(OECD Guideline 423, GLP)

실리카, 무정형, 흄

단기 간 노출시 호흡기계 자극을 일으킴

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

산화 알루미늄

랫트(수)를 이용한 반복 경구 독성(28일) 시험결과, LOAEL : 141 or 302 mg/kg 중요한 효과는 관찰되지 않음(OECD Guideline 407)

실리카, 무정형, 흄

-2년동안 장기간 적용 후, 이 물질에서는 가역적 영향에 대한 증거는 설명할 수 없었으며, 고용량에서 때때로 조직무게의 약간의 증가 또는 성장 지연만이 나타났다.
- 일반적인 폐 반응을 보였다.

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)

자료없음

흡인유해성

산화 알루미늄

자료없음

실리카, 무정형, 흄

자료없음

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

산화 알루미늄

LC50 0.078 ~ 0.108 mg/l 96 hr Pimephales promelas

실리카, 무정형, 흄

자료없음

수산화알루미늄

LC50 > 218.6441 mg/l 96 hr Pimephales promelas (반지수식(ASTM 2000,GLP))

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

LC50 37.79 mg/l 96 hr Lepomis macrochirus

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)

LC50 0.021 mg/l 96 hr (수용해도가 1mg/L미만이므로 분류되지 않음)

갑각류

산화 알루미늄

LC50 > 3.69 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia

실리카, 무정형, 흄

자료없음

수산화알루미늄

LC50 22 mg/l 96 hr 기타 (Gammarus sp., 지수식)

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

LC50 44.5 mg/l 48 hr Daphnia magna

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

조류

산화 알루미늄

EC50 > 0.024 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus

실리카, 무정형, 흠

자료없음

수산화알루미늄

ErC50 0.0455 ~ 0.6999 mg/l 72 hr 기타 (Pseudokirchneriella subcapitata 지수식 (OECD Guideline 201))

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

산화 알루미늄

자료없음

실리카, 무정형, 흠

자료없음

수산화알루미늄

log Kow -0.5304

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES log Kow 4.84 (추정치)
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

분해성

산화 알루미늄

자료없음

실리카, 무정형, 흠

자료없음

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

다. 생물농축성

농축성

산화 알루미늄

자료없음

실리카, 무정형, 흠

자료없음

수산화알루미늄

BCF 3.162

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES BCF 723.4 (추정치)
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

생분해성

산화 알루미늄

자료없음

실리카, 무정형, 흠

자료없음

수산화알루미늄

자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES 자료없음
AND SILICONES, DI-METHYL, ME...)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD
POLYDIMETHYLSILOXANE)

라. 토양이동성

산화 알루미늄	자료없음
실리카, 무정형, 흄	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME... 자료없음

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE) 자료없음

마. 기타 유해 영향

산화 알루미늄	어류(Pimephales promelas) NOEC 28d 7.1mg/L (ECHA), 갑각류(Daphnia magna) NOEC 28d 1.89mg/L (ECHA), 조류(Pseudokirchneriella subcapitata) 96hr NOEC ≥0.004mg/L (OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test),GLP (난용성 물질 (수용해도 1mg/L 미만) 이므로 급성독성 분류되지않음
---------	--

실리카, 무정형, 흄	자료없음
-------------	------

수산화알루미늄	이류(Pimephales promelas), NOEC(7d)=1 156.5 μg/L ,반지수식 (EPA 2002, GLP) 갑각류(Ceriodaphnia dubia), EC50(7d)=250 μg/L ,반지수식 (USEPA 2002) 조류(Pseudokirchneriella subcapitata), NOErC(72h)≥ 4 μg/L ,지수식 (OECD Guideline 201,GLP)
---------	--

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
---------------------------------	------

실록산과 실리콘, 디-메틸, 메틸 수소(SILOXANES AND SILICONES, DI-METHYL, ME... 자료없음

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE) 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산화 알루미늄	관리대상유해물질
산화 알루미늄	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
산화 알루미늄	특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)
산화 알루미늄	노출기준설정물질
수산화알루미늄	관리대상유해물질
수산화알루미늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
수산화알루미늄	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법	해당없음
--------------	------

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
-----------------	------

미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

산화 알루미늄

ECHA

실리카, 무정형, 흄

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)

OECD SIDS(<http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/silicates.pdf>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(제품의 용도)

수산화알루미늄

EPIWIN(농축성)

NITE, HSDB

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경구)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경피)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(심한 눈손상 또는 자극성)

The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(어류)

The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(감각류)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

EPISUITE

(가. n-옥탄올/물분배계수)

EPISUITE(잔류성)

EPISUITE(농축성)

EPISUITE(라. 토양이동성)

비닐/STPD 폴리다이메틸실록산(VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)

National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경구)

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(경구)

National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경피)

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(경피)

TOPKAT:Skin Irritation(피부부식성 또는 자극성)

TOPKAT(심한 눈손상 또는 자극성)

TOPKAT;Ames Mutagenicity(생식세포변이원성)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(감각류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

EPI Suite(생분해성)

EPI Suite(라. 토양이동성)

나. 최초작성일

2017-06-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

0 회

최종개정일자

0

라. 기타

- 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.