

# DH-507

바닥용 왁스 박리제

**DAEHEUNG CHEMICAL**

DH-507 은 가성소다와 계면활성제를 사용한 바닥용 왁스 박리제로서 묵은 왁스를 신속하게 녹여주고 기타 오염 물질을 깨끗하게 제거할 수 있는 바닥용 왁스 박리용 크리너이며, 농축 저자극 박리제로 용해, 침투시간이 짧고 오래 묵은 왁스피막 제거에 용이한 박리제로 사용 시 냄새가 적고 왁스의 금속가교 결합만을 끊어주는 속효성 박리제입니다, 사용 후 잔여물이 없으며 세정이 쉬워서 널리 사용되는 자연 친화형 박리제입니다.

## 1. 용도

- 대리석, 아스타일, 에폭시 바닥, 각종 화학상재에 사용한 왁스 제거용

## 2. 성능

- 침투력과 세정력이 강하므로 묵은 왁스를 신속하게 녹여주고 기타 오염 물질을 깨끗하게 제거시켜 줍니다.
- 고농축 세제이므로 효과적이고 경제적입니다.
- 휘발성 용제를 함유하지 않으므로 냄새가 없고 안전합니다.

## 3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	가성소다, 계면활성제
외관	무색 투명한 액체
점도	4.0 cps
비중	1.062~1.075
pH	11 이상

## 4. 사용방법

- 먼지 및 각종 오염 물질을 제거하여 주십시오.
- 박리용 세제를 정해진 비율로 희석합니다. (크리너와 물의 비율을 1:3~4 로 희석)
- 박리할 곳에 세제를 고르게 도포해줍니다.
- 박리제를 바르고 최소한 10 ~ 20 분간 용해, 침투시간을 줍니다.  
(세제가 침투하는 과정에서 열이 발생되어 표면이 건조되며 세제를 바르고 반드시 표면이 마르지 않도록 물이나 박리제를 뿌려줍니다.)

- 발로 왁스표면을 문질러 표면이 미끄러우면 왁스가 용해되는 종이므로 완전히 용해 될 때까지 기다립니다.
- 용해가 다되어 표면의 색상이 유백색으로 변했을 때 왁스 머신기에 검정색 패드 또는 솔을 끼워서 박리합니다.
- 박리 중에 나온 폐액은 바로 버리지 말고 밀고 나가면서 박리합니다.
- 박리가 다된 곳의 폐액을 스퀴즈 밀대로 제거한 다음, 깨끗한 물마포로 충분히 세정합니다.  
(세정 시 중화제를 사용하면 세정이 쉽고, 왁스 접착력, 황변 현상 등이 없을 수 있습니다.)
- 왁스를 선정 작업 방법에 따라서 왁스를 처리합니다.

## 5. 취급주의사항 및 보관방법

---

- 박리 작업 시 표면이 마르지 않게 물이나 세제를 부려주거나 고르게 도포해 주십시오.
- 세제를 뿌리고 바로 기계를 대면 완전 박리가 되지 않으므로 충분히 불린 다음 박리하십시오.
- 세제는 반드시 희석해서 사용하여 주십시오.
- 박리 후 표면이 건조되기 전에 세정작업을 하십시오. (크레임 발생 방지)
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

## 6. 포장단위

---

- 3.75L, 18.75L PE

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시길 바랍니다.

### DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

**Telephone** 02-554-8211, 031-668-1424

**Facsimile** 02-554-8215, 031-668-1425

**Website** www.dhcbond.co.kr



## DAEHEUNG CHEMICAL