

DH 119U

방화용 우레탄 폼 패드



DAEHEUNG CHEMICAL

DH 119U는 우레탄을 주성분으로 한 방화용 폼 패드로서 단열, 밀폐성 및 방음 효과가 우수하고 화재를 차단하는 효과가 탁월하여 일반 건축물, 원자력 발전소, 공항, 백화점, 병원 등의 방화 구역에 널리 사용되고 있는 제품입니다.

1. 용도

- 일반 건축물 방화 구획 관통부위
- 원자력 발전소, 공항, 백화점, 병원 등의 방화구획 관통부위
- 케이블, 파이프, 덕트 등의 방화구획 관통부위

2. 성능

- 국토교통부고시 제 2016-416 호<한국방재시험연구원 내화시험 규격>
- 방화성, 단열성, 방음성, 밀폐성이 우수합니다.
- 스펀지형태로 원하는 크기로 잘라 손쉽게 시공이 가능합니다.

3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	우레탄계
외관	흑색
밀도	162.9kg/m ³
내화성능	2시간

4. 시공방법

- 관통부 주의를 깨끗이 청소하십시오.
- 주위에 묻지않게 마스킹테이프작업을 해 주십시오.
- 폼패드를 개구부 크기보다 약간 크게 절단한 후 인증구조와 동일하게 압축하여 시공 해 주십시오.
- 개구부내에 케이블 주위나 조인트 부위에 방화실란트를 일정한 두께로 도포 해 주십시오.
- 도포한 후 마스킹테이프를 깨끗하게 제거 해 주십시오.
- 방화실란트가 완전히 경화되기 전까지는 비, 먼지등에 의한 오염이나 충격에 손상되지 않도록 주의 해 주십시오.

5. 취급 주의사항 및 보관 방법

- 운송 및 보관 시 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소(5~25℃이하)에 보관하여 주십시오.

6. 포장단위

- 사이즈
- 600 * 900 * 50mm
- 600 * 900 * 75mm

Please contact us for further information or see Material Safety Data Sheet (MSDS) for this product.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 모곡동 430-8 대흥화학공업(주)

Telephone 02-554-8211, 031-663-5251

Facsimile 02-554-8215, 031-664-3361

Website www.dhcbond.com



DAEHEUNG CHEMICAL